

# Программируемая конвекционная печь электрическая на 6 уровней Modular GEU611P с пароувлажнением



## Основные характеристики

Подключение	220 В, 380 В( дополнительно)
Пароувлажнение	Есть
Подключение к воде	Есть
Количество уровней	6
Гастроемкость	GN 1/1
Расстояние между уровнями	75 мм
Температурный режим	от 50 до 300 °C
Управление	Электрическое, программируемое
Мощность	7.7 кВт
Ширина	833 мм
Глубина	710 мм
Высота	710 мм
Вес (без упаковки)	85 кг
Вес (с упаковкой)	92 кг
Страна-производитель	Италия

## Описание

Профессиональная программируемая конвекционная печь [Modular GEU611P](#) с увлажнением современное и незаменимое средство для качественного и быстрого приготовления блюд из мяса, рыбы, кондитерских изделий, разогревания продуктов, полуфабрикатов.

Приготовления пищи основано на методе конвекции, при котором горячий воздух, образованный нагреванием Тэн равномерно распространяется сверху вниз, а затем снизу вверх с помощью вентиляторов. Этот метод готовки сделает любое блюдо очень вкусным и полезным, так как приготовление происходит практически без масел и жиров.

## Преимущества:

-99 программ приготовления

- Таймер
- Цифровой дисплей для просмотра температуры и времени приготовления
- 4 фазы притопления
- Камера из нержавеющей стали с закругленными краями для облегчения очистки
- Автореверсивные вентиляторы

**Особенности:**

Подсветка камеры осуществляется галогеновой лампой.

Камера легко чистится благодаря закругленным углам.

Корпус выполнен из нержавеющей стали, дверца - из двойного закаленного стекла.

В комплект поставки входят 1 лист-решетка для гастрономической выпечки GN 1/1 мм

Расстояние между противнями 75 мм, что позволяет вмещать высокие блюда.

С помощью механической панели управления печи, система приготовления пищи задается вручную, удобными переключателями.

Присутствует возможность регулировки температуры от 50 до 300 градусов Цельсия

Время готовки может регулироваться вручную, а также в зависимости от рецепта

Конвекционная печь выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI 304

Тепловое оборудование имеет стильный дизайн и небольшие размеры, вместится в любое место на кухне.

Камера сделана без острых углов для легкой и удобной санобработки.

В конвекционной печи есть кнопка принудительного впрыска пара.

Дверь двойного остекления, способствует надежной защите от высокой температуры, отлично теплоизолирует камеру.

Установлены 2 вентилятора с функцией реверса, которыми управляет датчик отключения.

Инжекторный тип образования пара

Кнопка принудительного впрыска пара

Автоматическое изменение направления вращения вентиляторов (реверс)

Термостат

Таймер (от 0 до 120 мин.)

Количество вентиляторов: 2 с функцией реверса