

Упаковщик вакуумный **Apach AVM308** с опцией газонаполнения

Основные характеристики

Тип установки	настольный
Количество камер	1 камера
Длина планки	310 мм
Производительность насоса	8 м ³ /ч
Газонаполнение	
Размеры камеры	332x335x170 мм
Напряжение	220 В
Мощность	0.34 кВт
Ширина	395 мм
Глубина	470 мм
Высота	от 370 до 645 мм
Вес (без упаковки)	40 кг
Вес (с упаковкой)	41 кг
Страна-производитель	Италия



Описание

Вакуумный упаковщик **Apach AVM308** используется на предприятиях общественного питания и торговли для упаковки различных продуктов в специальных пакетах для увеличения срока их хранения. Модель оснащена модулем газонаполнения, влагозащищенной электронной панелью управления с дисплеем, полностью автоматическим циклом упаковки и бесшовной камерой с закругленными углами, что облегчает процесс чистки. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят 2 газовых патрубка.

Особенности:

Микропроцессор с 10 технологическими программами

Автоматическое включение при закрытии крышки

Модель насоса: LB8

Открывающийся корпус для легкого доступа к внутренним компонентам

Крышка камеры закреплена на газовых амортизаторах

Дополнительные характеристики:

Максимальный размер пакета: 300x350 мм

Остаточное давление: 0,2 кПа

Глубина масляного резервуара насоса: 130 мм

Объем заливаемого масла: 200 мл

Тип масла: 40

Количество рабочих часов насоса до замены масла: 100 ч

Температура окружающей среды: от 12 до 40 °С

Уровень шума: 60 дБ

Высота выступа крышки: 40 мм

Габариты в упаковке: 495x570x470 мм

